

ข่าวสารด้านบริการ

Service Information

INTERNAL USE ONLY

เรื่อง : **แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ รุ่น New YAMAHA XMAX CONNECTED**
Subject :

เรียน ท่านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ รูปแบบออโตเมติก รุ่นใหม่ ประจำปี 2023 ชื่อรุ่น **New YAMAHA XMAX CONNECTED** เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อร้านผู้จำหน่ายในการให้ข้อมูลลูกค้าในการประกอบการขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้



ข้อมูลจุดเด่นผลิตภัณฑ์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ รุ่น **New YAMAHA XMAX CONNECTED**



เรือนไมล์ Digital แบบมัลติฟังก์ชัน 2 จอ LCD* 3.2 นิ้ว & TFT** 4.2 นิ้ว พร้อมไอคอนแจ้งการเชื่อมต่อระบบ แสดงผลผ่านแอปพลิเคชันของ Y-Connect และ Garmin StreetCross

LCD* (Liquid Crystal Display) ซึ่งเป็นจอแสดงผลแบบดิจิทัล
TFT** (Thin Film Transistor) เป็นจอสีแบบแผ่นฟิล์ม ที่มีความคมชัดและตอบสนองการแสดงผลได้ดี



สวิตช์แฮนด์ แบบมัลติฟังก์ชัน (Linkcard Operation) ทำงานร่วมกับเรือนไมล์



ไฟท้าย / ไฟเบรค / ไฟเลี้ยว แบบ LED

ออกแบบดีไซน์ในรูปแบบ X-Motif ให้ความสว่างมากกว่ารุ่นก่อน

- ไฟท้ายขนาด 1.04 วัตต์ /
- ไฟเบรคหลัง ขนาด 3.27 วัตต์
- ไฟเลี้ยวหลัง ขนาด 7.35 วัตต์



ไฟหน้า / ไฟหรี่แบบ LED

ออกแบบดีไซน์ในรูปแบบ X-Motif ให้ความสว่างมากกว่ารุ่นก่อน

- ไฟหน้า (ไฟต่ำ ขนาด 6.2 วัตต์ / ไฟสูง ขนาด 7.4 วัตต์)
- ไฟหรี่ ขนาด 1.1 วัตต์



ไฟเลี้ยวหน้า LED ขนาด 7.35 วัตต์ ปรับตำแหน่งขึ้นมายู่ด้านข้างกระบอกบังลมหน้า เพื่อให้สามารถเห็นได้ชัดเจน



ครีบริบายความร้อน

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนจากหม้อน้ำ



เหมือนในรุ่นปัจจุบัน



แตกต่างจากรุ่นปัจจุบัน

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเท่านั้น ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาด

สำเนา
Copy

หน้า 1 / 4
Page

รุ่น : **New YAMAHA XMAX CONNECTED**
Model

วันที่ออก : **6 มกราคม 2566**
Issued date

เลขที่ : **SV001 / 2566**
Issued No.




ขากระจกมองหลังอลูมิเนียมทรงสปอร์ต เบา-แข็งแรง และสวยงาม



ก้านมือเบรค ปรับปรุงใหม่ เพิ่มช่วงกว้างในการควบคุมการกดเบรค สามารถไล่น้ำมันเบรคได้ดีขึ้น



กล่องเก็บของใต้เบาะ มีการปรับปรุงรูปร่างของกล่อง ให้รับกับรูปร่างของเบาะ ที่ปรับลดขนาดส่วนหน้าลง สามารถเก็บหมวกกันน็อคเต็มใบได้ถึง 2 ใบ พร้อมสัมภาระอื่นๆ



เบาะนั่ง เบาะปรับให้ด้านหน้าเพรียวลงเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถวางเท้าถึงพื้นได้ง่ายขึ้น



ระบบเบรค ABS (Anti-lock Brake System) ดิสก์เบรคหลัง พร้อมระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่



ระบบเบรค ABS (Anti-lock Brake System) ดิสก์เบรคหน้า พร้อมระบบ ABS เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่



ฝาครอบถังน้ำมัน



บังโคลนหลัง



ฝาครอบข้าง



ฝาครอบข้างด้านหลัง



บังลมหน้า



ฝาครอบที่พีกเท้า



แผ่นปิดใต้ท้องรถ

ชุดพลาสติก

ให้ความรู้สึกที่โดดเด่น มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการใช้งานที่สะดวกสบาย ด้วยการออกแบบที่คล้ายคลึงกับ TMAX

เหมือนในรุ่นปัจจุบัน

แตกต่างจากรุ่นปัจจุบัน

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮาเท่านั้น ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาด

สำเนา
Copy

หน้า 2 / 4
Page

รุ่น : New YAMAHA XMAX CONNECTED
Modelวันที่ออก : 6 มกราคม 2566
Issued dateเลขที่ : SV001 / 2566
Issued No.

ตารางข้อมูลจำเพาะรถจักรยานยนต์ รุ่น XMAX

รุ่น / รหัสรุ่น	B746/B5X2	BKA2
		
มิติตัวรถ		
ความยาวทั้งหมด	2185 มม.	2180 มม.
ความกว้างทั้งหมด	775 มม.	795 มม.
ความสูงทั้งหมด (รวมความสูงบังลมหน้า ต่ำสุด/สูงสุด)	1415 / 1465 มม.	1410 / 1460 มม.
ความสูงเบาะ	795 มม.	795 มม.
ความยาวแกนล้อหน้าถึงแกนล้อหลัง	1540 มม.	1540 มม.
ระยะห่างจากพื้น	135 มม.	135 มม.
น้ำหนักรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันเครื่อง	179 กก.	181 กก.
รัศมีการเลี้ยวต่ำสุด	2.6 ม.	2.6 ม.
เครื่องยนต์		
ปริมาตรกระบอกสูบ	292 ลบ.ซม.	292 ลบ.ซม.
กระบอกสูบ x ระยะชัก	70.0 x 75.9 มม.	70.0 x 75.9 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด	10.9:1	10.9:1
ระบบหล่อลื่น	แบบอ่างน้ำมันเครื่อง	แบบอ่างน้ำมันเครื่อง
ระบบจ่ายน้ำมัน	ระบบหัวฉีด	ระบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด	TCI	TCI
ระบบคลัตช์	แบบแห้งแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ	แบบแห้งแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ
ระบบส่งกำลัง	แบบสายพานวี๊ดอัตโนมัติ	เกียร์แบบสปอร์ต 6 ระดับ
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า	แบบสายพานวี๊ดอัตโนมัติ
เกรดความหนืด น้ำมันเครื่อง YAMALUBE SAE	10W-40, 0W-30	10W-40, 0W-30
หัวเทียน	NGK / LMAR8A-9	NGK / LMAR8A-9
ปริมาณน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนถ่ายตามระยะ	1.50 ลิตร	1.50 ลิตร
ปริมาณน้ำมันเครื่อง ปริมาณทั้งหมด (ฝาเครื่อง)	1.70 ลิตร	1.70 ลิตร
ไส้กรองอากาศ	แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน	แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน
น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10 ถึง E20 เท่านั้น)	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10 ถึง E20 เท่านั้น)
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	13.0 ลิตร	13.0 ลิตร
โครงสร้าง		
ชนิดโครงสร้าง	แบบ แบนโบน	แบบ แบนโบน
มุมคาสเตอร์	26.5°	26.5°
ระยะเทรล	95 มม.	95 มม.
ชนิดล้อหน้า	Tubeless	Tubeless
ขนาดยางหน้า	120/70-15 M/C 56P	120/70-15 M/C 56P
ขนาดวงล้อหน้า	J15M/C x MT 3.50	J15M/C x MT 3.50
ชนิดล้อหลัง	Tubeless	Tubeless
ขนาดยางหลัง	140 / 70 - 14 M/C 62P	140/70-14 M/C 62P
ขนาดวงล้อหลัง	J14M/C x MT4.00	J14M/C x MT4.00
เบรคหน้า	ดิสก์เบรค พร้อมระบบ เบรค ABS	ดิสก์เบรค พร้อมระบบเบรค ABS
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของดิสก์ x ความหนา	Ø 267.0 x 4.5 มม.	Ø 267.0 x 5.0 มม.
น้ำมันเบรคที่กำหนด	DOT4	DOT4
เบรคหลัง	ดิสก์เบรค พร้อมระบบ เบรค ABS	ดิสก์เบรค พร้อมระบบ เบรค ABS
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน	Ø 245 x 5.0 มม.	Ø 245 x 5.0 มม.
ระบบกันสะเทือนหน้า	เทเลสโคปิค	เทเลสโคปิค
ความยาวอิสระของสปริงโช๊คอัพหน้า	348.3 มม.	348.3 มม.
ความยาวขีดจำกัดของสปริงโช๊คอัพหน้า	341.3 มม.	341.3 มม.
น้ำมันโช๊คอัพที่แนะนำ	Yamaha Suspension Oil G10	Yamaha Suspension Oil G10
ปริมาณน้ำมันโช๊คอัพ (ชาย)	235 ซีซี.	235 ซีซี.
ปริมาณน้ำมันโช๊คอัพ (ขวา)	235 ซีซี.	235 ซีซี.
ระบบกันสะเทือนหลัง	ยูนิดสวิง	ยูนิดสวิง
ระบบไฟฟ้า		
แบตเตอรี่รุ่น	GTZ8V (MF)	GTZ8V (MF)
แรงดันไฟฟ้า, ความจุ (10 ชั่วโมง)	12 V, 7.0 Ah	12 V, 7.0 Ah
ไฟหน้า	LED	LED
ไฟหรี่	LED	LED
ไฟเบรค/ไฟท้าย	LED	LED
ไฟเลี้ยวด้านหน้า	10.0 W	LED
ไฟเลี้ยวด้านหลัง	10.0 W	LED
ไฟส่องป้ายทะเบียน	5.0 W	5.0 W

A เหมือนในรุ่นปัจจุบัน

A แตกต่างจากรุ่นปัจจุบัน

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเท่านั้น
ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาดสำเนา
Copyหน้า 3 / 4
Page

รุ่น : **New YAMAHA XMAX CONNECTED**
Model

วันที่ออก : **6 มกราคม 2566**
Issued date

เลขที่ : **SV001 / 2566**
Issued No.

ในส่วนของรายละเอียดเชิงลึก ทางท่านผู้จำหน่ายสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ในเอกสารคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์ New Yamaha XMAX CONNECTED ในข่าวสารลำดับถัดไป



ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลรถจักรยานยนต์รุ่น New YAMAHA XMAX CONNECTED จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประจำเขตของท่าน

การแจ้งข่าวสารในตลาด

- ข่าวสารที่ประสงค์ จะให้ทุกหน่วยงานที่รับผลกระทบในพื้นที่ / หรือตลาด แก่ไข
- ข่าวสารที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด และดำเนินการแก้ไขข้อมูล โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จำหน่าย
- ข่าวสารที่ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานภายในเพียงอย่างเดียว

เอกสารข้อมูลฉบับนี้ใช้เฉพาะในเครือข่ายผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮาเท่านั้น
ห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยเด็ดขาด

สำเนา
Copy

หน้า 4 / 4
Page